





Sleeve clamps are designed for fast setup and quality finishing of both long and short sleeves. Cuff plackets presses are covered with anti-shine material. The operator can adjust both the height of the cuff clamps and their tilt, for perfect alignment of the sleeve.

Le pinze tendimanica sono progettate per una vestizione rapida e una stiratura di qualità, sia delle maniche corte che lunghe. Le presse per i fessini sono rivestite di materiale antilucido. L'operatore può regolare sia l'altezza che l'inclinazione dei tendimanica, così da ottenere un perfetto allineamento della manica.



The top hood removes the heat from the work environment. The cabinet is very slim: the machine can be moved through a 90 cm wide door frame.

La cappa superiore rimuove il calore dall'ambiente di lavoro. La struttura della macchina è studiata per poter poter passare attraverso una porta larga 90 cm.




The console includes all the controls that are necessary to the operator. Everything is at hand, and easy to use.

La console include tutti i controlli necessari all'operatore. Tutto è a portata di mano e semplice da usare.



The console is equipped with the new Trevi-Touch touchscreen interface. Store managers or advanced users may have access to full programming. The T-service software included with the machine allows programming and troubleshooting.

La consolle è dotata della nuova interfaccia touch screen Trevi-Touch. I gestori dell'impianto o gli utenti avanzati possono accedere alla programmazione completa. Il software T-service incluso con la macchina consente la programmazione e la ricerca guasti.





The form is available in two sizes.

Il busto è disponibile in due taglie.



Presto FC takes special care of the rear of the shirt: the pull-down mechanism is equipped with suction, for precise positioning.

Presto FC si prende cura della stiratura del retro della camicia tramite un sistema che combina aspirazione e trazione verso il basso.



Trevilpress CP "compact"

| TECHNICAL SPECS | DATI TECNICI | DATOS TECNICOS | DONEES TECHNIQUES | TECHNISCHE DATEN | 5271, 5272 |
|--|---|--|---|-------------------------|--|
| Electrical requirements* | Alimentazione elettrica* | Alimentación eléctrica* | Entrée courant* | Elektrischer Anschluss* | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz |
| Power consumption | Potenza nominale | Potencia nominal | Puissance nominale | Nennleistung | |
| . suction | . aspirazione | . aspirador | . aspirateur | . Absaugen | 0,55 kW 0.7 HP |
| . blowing | . soffiaggio | . motor soplante | . soufflage | . Blasen | 2,25 kW 3 HP |
| Steam inlet | Entrata vapore | Entrada vapor | Entrée vapeur | Dampfeinlass | G 3/4" |
| Condensate outlet | Uscita condensa | Salida condensación | Sortie de vapeur d'eau condensée | Kondensatauslass | G 3/4" |
| Steam pressure | Pressione vapore | Presión vapor | Pression vapeur | Dampfdruck | 500-800kPa 5bar 72PSI |
| Compressed air pressure | Pressione aria | Presión aire | Pression d'air | Druckluft | 600kPa 6bar 87PSI |
| Dimensions | Dimensioni | Medidas | Dimensions | Abmessungen | 200 (260)x131x188 cm 79"(102")x54"x74 |
| Net weight | Peso netto | Peso neto | Poids net | Nettogewicht | 684 kg |
| * Others available | * Altri a richiesta | * Otros por encargo | * Autres sur demande | * Andere auf Anfrage | |
| Subject to modification without notice | Con riserva di modifica senza preavviso | Con reserva de modificación sin previo aviso | Sous réserve de modification sans préavis | Änderungen vorbehalten | |



Trevil s.r.l.
Via Copernico, 1 - Pozzo d'Adda (MI) - Italy - 20060
Tel +39 02 9093141 - www.trevil.com - info@trevil.com